

NOTAS DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARECOPILOT® SYSTEM Y THE HUB® Compilación N.º v11.3.0



Descripción General

Esta versión del software The Hub y del sistema CoPilot incluye mejoras en la función de calefacción y refrigeración, seguridad para los sistemas The Hub Virtual Appliance (VA) y una corrección de errores para The Hub Connect (OPC UA).

Sistema CoPilot®: Nuevas Funciones

Calentar y Enfriar: Mantener el Calor

Descripción General

La función de Calentamiento y Refrigeración ahora incluye la opción de Mantenimiento de Temperatura, con un Diferencial de Mantenimiento de Temperatura configurable.

Mantenimiento del Calor

Durante el funcionamiento normal, la activación y desactivación del calentamiento del molde depende de una señal de molde cerrado; durante las paradas del ciclo, no hay señal de molde cerrado, lo que provoca que el molde se sobrecaliente o se enfríe por completo. La opción de mantenimiento de temperatura conserva la temperatura del molde en caso de que se produzca una parada del ciclo.

Diferencial de Mantenimiento de Calor

Con la función de mantenimiento de calor configurada y activada, el calentamiento del molde se activa y desactiva como de costumbre durante el funcionamiento normal. Sin embargo, mantenimiento del calor proporciona una "diferencial de mantenimiento de calor" (una configuración de delta de temperatura) que permite que el calentamiento del molde se active a uno o más grados específicos por debajo del punto de ajuste de calentamiento de desactivación. El diferencial de mantenimiento de temperatura crea una banda de temperatura del molde dentro de la cual este permanece hasta que finaliza la parada del ciclo y se reanuda el funcionamiento normal.

Los ajustes aplicados surtirán efecto de inmediato.

Controla el Funcionamiento Predeterminado

Los nuevos procesos desactivarán los controles por defecto, de modo que la calefacción permanecerá apagada hasta que el usuario configure y habilite un control; anteriormente, la configuración predeterminada para varios controles era la activación. Los procesos existentes mantienen la configuración existente.

NOTAS DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARECOPILOT® SYSTEM Y THE HUB® Compilación N.º v11.3.0



El Software del Hub®: Corrección de Errores **Mejoras de Seguridad**

RJG ha implementado mejoras de seguridad periódicas para los sistemas de dispositivo virtual (VA) del software The Hub.

Hub® Connect (OPC UA): Corrección de Errores

Servidor No se Inicia Durante la Instalación

Cuando se instaló The Hub Connect, el servidor OPC UA no se inició.