



# ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE HUB® LITE

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE HUB LITE

Las siguientes especificaciones se proporcionan como guía y pueden no ser adecuadas para todas las aplicaciones. RJG trabajará con el personal de TI del cliente para determinar los requisitos personalizados, que variarán según muchos factores, incluidos: uso principal, cantidad de dispositivos CoPilot® en red y requisitos de historial de datos.

Se requiere una plataforma Hypervisor con un servidor de aplicaciones para la instalación del dispositivo virtual (VA) Hub Lite. Seleccione una plataforma Hypervisor en la que ejecutar The Hub Lite. El Hub Lite se proporcionará en un disco duro virtual (VHDX) o Open Virtualization Application/Appliance (OVA) formato de archivo dependiendo del Hipervisor elegido. Más plataformas admiten la importación de un archivo OVA que las que se enumeran a continuación. RJG no puede garantizar el éxito en otras plataformas, pero puede ser posible. Si se utiliza una plataforma diferente, informe a RJG y RJG trabajará para determinar si esa plataforma puede alojar correctamente el paquete The Hub.

### OPCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO (SO)

**Windows 10 u 11 Pro, Enterprise o Education**

### OPCIONES DE HIPERVISOR

PROVEEDOR	PLATAFORMA	FORMATO
Microsoft	Hyper-V (imagen hiper-v)	VHDX

Las especificaciones recomendadas para el servidor de aplicaciones se proporcionan a continuación. Los recursos disponibles deben seguir las recomendaciones, pero también pueden determinarse mediante consultas entre RJG y el Cliente.

### ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

RECURSO	OPCIONES	
UPC	Mínimo	Intel i5 o Ryzen 5
	recomendado	Intel i7 o Ryzen 7
RAM	Mínimo	16 GB
	recomendado	>16 GB
Disco Duro	Mínimo	256 GB
	recomendado	500 GB

